4005

ALUMINUM REAR RACK INSTALLATION INSTRUCTION

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE EN ALUMINIUM DIRECTIVES D'INSTALLATION





SMALL PARTS LIST:

A) Lower mounting bolt (Qty 4)

B) Washer (Qty 4)

C) Straight stays (Qty 2)

LISTE DE PETITES PIÈCES

A) Boulons de montage inférieur (qté 4)

B) Rondelle (qté 4)

C) Haubans droits (qté 2)

1. Secure rack to Lower Rack Mounts on bicycle using two bolts (A) and two washers (B).

   Fixer solidement aux supports inférieurs du porte-bagages sur le vélo à l'aide de deux boulons (A) et deux rondelles (B).

2. Secure Rack Stays to Upper Mounts on bicycle using two bolts (A) and two washers (B). Extend rack stays until platform of rack is parallel to the ground. Check all hardware to ensure it is tight and secure.

   *If standard Rack Stays are too short or interfere with the brake, use alternate Straight Stays.

   Fixer solidement les haubans du porte-bagages aux supports supérieurs sur le vélo à l'aide de deux boulons (A) et deux rondelles (B). Allonger les haubans de porte-bagages jusqu'à ce que la plate-forme du porte-bagages soit parallèle au sol. Vérifier toute la quincaillerie pour vous assurer que tout est bien serré et en sécurité.

   *Si les haubans de porte-bagages standard sont trop courts ou s'ils gênent le frein, utiliser les haubans droits de rechange.

3. Mount reflector or rear light (neither included) to bracket. Finish installation by checking all hardware to ensure it is secure.

   Monter le réflecteur ou lumière arrière (non comprises) sur le support de réflecteur/lumière arrière sur le porte-bagages.

© 2010 Planet Bike. All rights reserved. Made in Taiwan. I Tous droits réservés. Fabriqué á Taïwan.

Planet Bike
2402 Vondron Rd.
Madison, WI 53718
www.planetbike.com